

7 Suchen auf XML-Daten

- 7.1 Semistrukturierte Daten in XML
- 7.2 Boolesches Retrieval mit XML-QL
- 7.3 Erweiterung von XML-QL um Keyword-Suche
- 7.4 XXL: Ranked Retrieval auf XML-Daten

Literatur: S. Abiteboul, P. Buneman, D. Suciu,
Data on the Web: From Relations to Semistructured Data
and XML, Morgan Kaufmann, 1999

8. Dezember 2000

Stammsuche „Information Retrieval“

7-1

7.1 Semistrukturierte Daten in XML

XML (Extensible Markup Language) ist der (W3C) Standard zur Datenrepräsentation für Datenaustausch, Datenintegration, Datentransformation, E-Commerce (B2B), usw.

Im Gegensatz zu HTML beschreibt XML nur die logische Struktur von Daten; Layout und Präsentation werden durch Style Sheets separat beschrieben (in XSL).

Historische Entwicklung:

SGML

HTML

XML

XML-zentrierte Technologien:

Definition/Struktur: DTD, XML-Schema

Hyperlinks: Xlink, XPointer

Layout/Filtern: XSL, CSS

Anfragesprachen:

XQL, XPATH, XML-QL, XSLT, Quilt, ...

Metadaten: RDF, ...

APIs: DOM, SAX

Spezialisierungen

(z.B. domainspezifische Ontologien):

MathML, Rosetta, ...

8. Dezember 2000

Stammsuche „Information Retrieval“

7-2

Grundkonzepte von XML

- (Frei definierbare) Tags: book, title, author
 - mit Start-Tag: <book> usw.
 - und End-Tag: </book> usw.
- **Elemente:** <book> ... </book>
Elemente haben einen Namen (book) und einen Inhalt (...)
Elemente können geschachtelt werden
- Jedes XML-Dokument hat ein Wurzelement und bildet einen Baum

Elementinhalte können, müssen aber nicht typisiert sein (meist (P)CDATA, also Strings).

Elemente können **Attribute** haben, die jeweils einen Namen

und einen Wert (Inhalt) haben, z.B. <article year=1999>.

Elemente haben optional Id-Attribute (Element-Ids), auf die innerhalb eines Dokuments mit dem Attribut idref verwiesen werden kann.

Elemente können Hyperlinks als Attribute href haben.

8. Dezember 2000

Stammsuche „Information Retrieval“

7-3

XML-Beispiel


```
<literature>
<book year=„2000“>
  <author>Abiteboul, Serge</author>
  <author>Buneman, Peter</author>
  <author>Suciu, Dan</author>
  <title>Data on the Web</title>
  <publisher>Morgan Kaufmann</publisher>
</book>
...
<article year=„1998“>
  <author>Deutsch, Alin</author>
  <author>Fernandez, Mary</author>
  ...
  <author>Suciu, Dan</author>
  <title>XML-QL: A Query Language for XML</title>
</article>
...
</literature>
```

8. Dezember 2000

Stammsuche „Information Retrieval“

7-4

XML-Daten als markierte Graphen (mit Elementnamen als Knoten-Labels)



8. Dezember 2000

Stammsuche „Information Retrieval“

7-5

Beispiel für Referenzen in XML

```
<person id=„o555“>
  <name>Jane</name>
  <children idref=„o111 o222“/>
</person>
<person id=„o666“>
  <name>Tarzan</name>
  <children idref=„o111 o222“/>
  <homepage href=„http://www.tarzan.biz/home.htm“/></homepage>
  <bizportal href=„http://www.tarzan.biz/portal.xml“/>
</person>
<person id=„o111“>
  <name>BillyBoy</name>
  <mother idref=„o555“/> <father idref=„o666“/>
</person>
<person id=„o111“>
  <name>Barbie</name>
  <mother idref=„o555“/> <father idref=„o666“/>
</person>
```

8. Dezember 2000

Stammsuche „Information Retrieval“

7-6

DTDs zur XML-Strukturierung

Ein XML-Dokument heißt **wohlgeformt**, wenn seine Tagstruktur einer korrekten Klammerung entspricht.
 Eine **DTD (Document Type Definition)** ist eine kontextfreie Grammatik zur Beschreibung erlaubter Tagstrukturen (und damit zur Strukturierung von XML-Dokumenten eines Typs).
 Ein XML-Dokument heißt **gültig** bzgl. einer DTD wenn seine Tagstruktur durch die DTD generierbar ist.

Beispiel einer DTD:

```
<!DOCTYPE book [
  <!ELEMENT book (title, author*, publisher?, section+)>
  <!ATTLIST book year CDATA #IMPLIED>
  <!ELEMENT title (#PCDATA)>
  <!ELEMENT author (#PCDATA)>
  <!ELEMENT section (#PCDATA | title | section)*> ]>
```

Weitergehende Schematisierung/Typisierung möglich mit XML-Schema

8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7-7

7.2 Boolesches Retrieval mit XML-QL

XML-QL ist eine (von mehreren) Anfragesprache(n) für XML-Daten, die zur Diskussion für die W3C-Standardisierung steht.

Kombination von

- **logischen Bedingungen** über Element- und Attributinhalt (Prädikatenlogik 1. Ordnung a la SQL)
 - **regulären Ausdrücken** zum Pattern-Matching von Elementnamen entlang von Pfaden im XML-Datengraph
- + Gruppierung, Aggregation, Strukturtransformation, usw.

Im Gegensatz zu Datenbanksprachen wie SQL bezieht man sich nicht notwendigerweise auf ein festes Strukturschema bzw. muß dieses nicht kennen.

Ein **Anfrageergebnis** ist eine Menge von sich qualifizierenden Pfaden oder Teilgraphen des XML-Datengraphen bzw. daraus konstruierten XML-Dokumenten.

8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7-8

Exkurs: Anfragesprache SQL auf Relationen

Bücher

ISBN	Autor	Titel	...	Kategorie
1111	Grass	Blechtrommel		Roman
2222	Gates	Robin Hood		Märchen
3333	King	Windows 2000		Horror

DB: Relationen (Tables)

Ausprägung

$\subseteq \text{Dom}(\text{ISBN}) \times \text{Dom}(\text{Autor}) \times \dots \text{Dom}(\text{Kategorie})$

Verkäufe

ISBN	KNr	Datum	...
3333	999	1.4.00	...

Kunden

KNr	Name	Ort	PLZ	Strasse	...
901	Becker	Saarlouis	...		
902	Caesar	Rom			

Schema

Attribut (Column)

Tupel (Record, Row)

8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7-9

Konzepte von SQL (Structured Query Language)

Anweisungen zum Suchen in Tabellen, Ändern von Tabellen, Anlegen neuer Tabellen, Integritätssicherung, Zugriffskontrolle, etc.

„stand-alone“ und als API (z.B. in ODBC oder JDBC)

Grobsyntax von SQL-Abfragen (Queries):

```
SELECT (column | expression) { , (column | expression) }
FROM table [correlation_var] { , table [correlation_var] }
[ WHERE search_condition ]
[ GROUP BY column { , column } ]
[ HAVING search_condition ]
```

8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7-10

Beispiele für SQL-Abfragen

- 1) Kunden aus Saarbrücken, die Bücher der Kategorie Politik gekauft haben

```
SELECT K.KNr, K.Name
FROM Kunden K, Verkäufe V, Bücher B
WHERE K.Ort = „Saarbrücken“
AND K.KNr = V.KNr AND V.ISBN = B.ISBN
AND B.Kategorie = „Politik“
```

- 2) Kunden aus Saarbrücken, die noch nie ein Buch der Kategorie Humor gekauft haben

```
SELECT K.KNr, K.Name
FROM Kunden K
WHERE K.Ort = „Saarbrücken“
AND NOT EXISTS (
  SELECT B.ISBN FROM Bücher B, Verkäufe V
  WHERE B.Kategorie = „Humor“
  AND B.ISBN = V.ISBN AND V.KNr = K.KNr )
```

8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7-11

Semantik von SQL-Abfragen

$\mu: \text{SQL} \rightarrow \text{TRK}$ $\text{TRK} = \text{Tupelrelationenkalkül}$
 $\approx \text{Prädikatenlogik 1. Ordnung}$

mit

- $\mu[\text{SELECT } A, B, \dots \text{ FROM } R, S, \dots, T, U, \dots \text{ WHERE } F]$
 (wobei A, B, \dots Attribute von R, S, \dots , nicht aber von T, U, \dots)
 $= \{r.A, s.B, \dots \mid r \in R \wedge s \in S \wedge \dots \wedge \exists t \exists u \dots (t \in T \wedge u \in U \wedge \dots \wedge \mu'[F])\}$

- $\mu'[F \text{ AND } G] = \mu'[F] \wedge \mu'[G]$ • $\mu'[F \text{ OR } G] = \mu'[F] \vee \mu'[G]$
- $\mu'[\text{NOT } F] = \neg \mu'[F]$ • $\mu'[A \theta B] = x.A \theta y.B$
- $\mu'[\text{EXISTS } S]$ (wobei $S: \text{SELECT } D \text{ FROM } P, Q, \dots \text{ WHERE } H$)
 $= \exists p \exists q \dots (p \in P \wedge q \in Q \wedge \dots \wedge \mu'[H])$

8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7-12

Beispiel für SQL-Semantik

```
SELECT KNr, Name
FROM Kunden K
WHERE K.Ort = „Saarbrücken“
AND NOT EXISTS (SELECT B.ISBN FROM Bücher B, Verkäufe V
WHERE B.Kategorie = „Humor“
AND B.ISBN = V.ISBN AND V.KNr = K.KNr)
```



$\{k.KNr, k.Name \mid k \in \text{Kunden} \wedge \mu'[K.Ort = \dots \text{ AND NOT EXISTS } \dots]\}$

$= \{k.KNr, k.Name \mid k \in \text{Kunden} \wedge \mu'[K.Ort = \dots] \wedge \neg \mu'[EXISTS \dots]\}$

$= \{k.KNr, k.Name \mid k \in \text{Kunden} \wedge k.Ort = \dots \wedge \neg \mu'[EXISTS \dots]\}$

$= \{k.KNr, k.Name \mid k \in \text{Kunden} \wedge k.Ort = \dots \wedge \neg (\exists b \exists v (b \in \text{Bücher} \wedge v \in \text{Verkäufe} \wedge \mu'[B.Kategorie = \dots \text{ AND } \dots \text{ AND } \dots]))\}$

$= \{k.KNr, k.Name \mid k \in \text{Kunden} \wedge k.Ort = \dots \wedge \neg (\exists b \exists v (b \in \text{Bücher} \wedge v \in \text{Verkäufe} \wedge b.Kategorie = \dots \wedge b.ISBN = v.ISBN \wedge v.KNr = k.KNr))\}$

8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7-13

Gruppierung und Aggregation in SQL

Beispiel: Verkaufszahlen der Buchkategorien

```
SELECT B.Kategorie, SUM(V.Anzahl) FROM Bücher B, Verkäufe V
WHERE B.ISBN = V.ISBN GROUP BY B.Kategorie
```

ISBN	Autor	Titel	...	Kategorie
1111	Grass	Blechtrommel		Roman
2222	Gates	Robin Hood		Märchen
3333	Mann	Zauberberg		Roman

ISBN	Kategorie	Anzahl
3333	Roman	1
1111	Roman	1
2222	Märchen	5
3333	Roman	2

ISBN	Kategorie	Anzahl
2222	Märchen	5
3333	Roman	1
1111	Roman	1
3333	Roman	2

Kategorie	Anzahl
Märchen	5
Roman	4

8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7-14

Konzepte von XML-QL

Eine Anfrage besteht aus drei Blöcken:

Where - In - Construct (\approx Where-From-Select)

Pfadausdrücke:

Elementnamen entlang eines Pfades im XML-Datengraphen

z.B.: <article.author.name>

mit Wildcards bzw. regulären Ausdrücken

z.B. <article.*.name> oder <article*.author>

Elementvariable:

werden an den Elementnamen und -inhalt am Ende eines Pfades gebunden

z.B.: <author.name> \$n </>

oder an das gesamte Element (mit Unterelementen)

z.B.: <author.name> </> ELEMENT_AS \$n

und können dann mehrfach verwendet werden:

- zur Spezifikation von Filterbedingungen

z.B. \$n LIKE „%Suciu%“ And ...

- zur Konstruktion der Resultatstruktur

8. Dezember 2000


Stammskizze „Information Retrieval“

7-15

XML-QL-Beispiel (1)

// suche nach Web-bezogenen Artikeln von Dan Suciu aus dem Jahr 1998

```
WHERE <article year=„1998“>
  <author.name>$n</>
  <title>$t</>
</>
IN „www.books/bib.xml“, $n LIKE „Suciu%“, $t LIKE „%web%“
CONSTRUCT <result>$n $t</>
```



8. Dezember 2000


Stammskizze „Information Retrieval“

7-16

XML-QL-Beispiel (2)

// suche nach Web-bezogenen Artikeln von Dan Suciu aus dem Jahr 1998, wobei „name“ ein Subelement in beliebiger Tiefe sein kann

```
WHERE <article year=„1998“>
  <author.*.name>$n</>
  <title>$t</>
</>
IN „www.books/bib.xml“, $n LIKE „Suciu%“, $t LIKE „%web%“
CONSTRUCT <result>$n $t</>
```



8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7-17

XML-QL: Elementvariable

```
WHERE <$p>
  <title>$t</>
  <$e>Suciu, Dan</>
</>
IN „www.books/literature.xml“,
  $p IN {article, book}
CONSTRUCT <$p>
  <title>$t</>
  <$e>Suciu, Dan</>
</>
```

8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7-18

XML-QL: Pfadausdrücke

Fragment eines XML-Dokuments:

```
<part>
  <part>
    <part>
      <name>Escort</>
      <brand>Ford</>
    </>
  </>
</>
```

(a) WHERE <part*>
 <name>\$n</>
 <brand>Ford</>
 </>
 IN „www.books/autos.xml“
 CONSTRUCT <result>
 <name>\$n</>
 </>

(b) WHERE <part+.(name|brand)>\$n</>
 IN „www.books/autos.xml“
 CONSTRUCT <result>
 <name>\$n</>
 </>

8. Dezember 2000

Stammklausur „Information Retrieval“

7.29

XML-QL: Anfragen über mehrere Dokumente (Joins)

// Artikel von Autoren, die ein Buch nach 1995 geschrieben haben

```
WHERE <article>
  <author>
    <firstname> $f </> <lastname> $l </>
  </> </> CONTENT AS $a
  IN „www.a.b.c/bib.xml“,
  <book year=$y>
    <author>
      <firstname> $f </> <lastname> $l </>
    </> </>
  IN „www.x.y.z/bib.xml“,
  y > 1995

  CONSTRUCT <article> $a </>
```

8. Dezember 2000

Stammklausur „Information Retrieval“

7.20

XML-QL: weitere Features

// suche nach „name“ als Attribut, in beliebiger Tiefe

```
WHERE <article year=„1998“>
  <author.* name=$n></>
  <title>$t</>
  </>
  IN „www.books/bib.xml“, $n LIKE „Suci%“, $t LIKE „%web%“
  CONSTRUCT <result>$n $t</>
```

+ Gruppieren mit geschachtelten Queries
 + Join über Elementnamen
 ...

8. Dezember 2000

Stammklausur „Information Retrieval“

7.21

Speicherung XML-Daten in relationaler DB

Ein Ansatz (von mehreren):

Für jeden Element- oder Attributtyp eine ternäre bzw. binäre Relation, die die von Elementen des entsprechenden Typs ausgehenden Kanten enthält sowie die Element- bzw. Attributwerte (je ein Tripel pro Kante unter Verwendung von ElementIds):

type (source, target, value)

Beispiel: *literature*

source	target	value
1	2	-
25	26	-

author		
source	target	value
3	-	Abiteboul
4	-	Buneman
5	-	Suci
...		

year		
source	target	value
2	-	2000
26	-	1998
...		

8. Dezember 2000

Stammklausur „Information Retrieval“

7.22

Abbildung von XML-QL auf SQL

// Query in XML-QL:

```
WHERE <article year=„1998“>
  <author.name>$n</>
  <title>$t</>
  </>
  IN „www.books/bib.xml“, $n LIKE „Suci%“, $t LIKE „%web%“
  CONSTRUCT <result>$n $t</>
```

// zugehörige SQL-Query:

```
SELECT B.value, T.value // Name und Titel (Rückgabe)
FROM article A, author B, name N, title T, year Y
WHERE A.target = B.source // Kante article-author
  AND A.target = T.source // Kante article-title
  AND B.target = N.source // Kante article-year
  AND N.value LIKE „Suci%“ // Kante author-name
  AND Y.value = „1998“ AND T.value LIKE „%web%“
```

8. Dezember 2000

Stammklausur „Information Retrieval“

7.23

7.3 Erweiterung von XML-QL um Keyword-Suche

Bisher in XML-QL:

- weniger Wissen über die Struktur macht gezieltes Abfragen von Informationen schwieriger
- Query wird komplexer durch die verschiedenen Fälle: Elementname, Elementinhalt, Attributname, Attributwert

→ Erweiterung:

- Keyword-Suche über Element- und Attributnamen
- Keyword-Suche über (unstrukturierte) Elementinhalte

8. Dezember 2000

Stammklausur „Information Retrieval“

7.24

XML-QL-Erweiterung: Contains-Operator

CONTAINS(element_var, keyword, depth, expr)

//suche nach „name“ als Subelement oder Attribut, bis Tiefe 3

```
WHERE <article year=„1998“>
  <author></> ELEMENT_AS $n
  <title>$t</>
</>
IN „www.books/bib.xml“,
CONTAINS($n, „Suciu“, 3, any),
$t LIKE „%web%“
CONSTRUCT <result>$n $t</>
```

any = e|_name OR attr_name OR e|_content OR attr_value

8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7.25

Keyword-Index in relationaler DB

erweitertes invertiertes File:

keywordindex (keyword, eID, depth, location)

//location: element, attribut, content, value

```
<„literature“, eID 1, 0, tag>
<„book“, eID 2, 1, tag>
<„year“, eID 2, 1, attr>
...
<„author“, eID 5, 2, tag>
<„Suciu“, eID 5, 2, content>
...
```

Abbildung von Anfragen auf SQL unter

Verwendung von „keywordindex“ und (materialisierter) Views

8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7.26

Abbildung Keyword-Suche auf SQL

// Query XML-QL mit Stichwort-Suche:

```
WHERE <article year=„1998“>
  <author></> ELEMENT_AS $n
  <title>$t</>
IN „www.books/bib.xml“,
CONTAINS($n, „Suciu“, 3, any), $t LIKE „%web%“
CONSTRUCT <result>$n $t</>
```

// zugehörige SQL-Query:

```
SELECT B.value, T.value //Name und Titel (Rückgabe)
FROM article A, author B, title T, year Y, keywordindex S
WHERE S.keyword = „Suciu“ //Keyword-Index
AND S.depth < 4 //Tiefenbeschränkung
AND S.eID = B.source //Kante keywordindex-author
AND B.source = A.target //Kante author-article
AND A.target = T.source //Kante article-title
AND A.target = Y.source //Kante article-year
AND Y.value = „1998“ AND T.value LIKE „%web%“
UNION SELECT B.value, T.value FROM ... WHERE ... S.eID = T.source ...
UNION ...
```

8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7.27

7.4 XXL: Ranked Retrieval auf XML-Daten

XML-Datenbanktechnologie alleine erlaubt nur Boolesches Retrieval und ist ungeeignet für große, heterogene XML-Datenkollektionen (Web, Intranets), die kein einheitliches Strukturschema haben.

IR-Technologie alleine nutzt die durch XML-Elemente gegebenen semantisch reicheren Annotationen und kanonische Terminologie nicht aus.

→ **XXL (Flexible XML Search Language):**

Synergie von

- XML-QL-artigen Anfragesprachen (auf eine einfache Kernsprache reduziert) und
- Ranked Retrieval (mittels Ähnlichkeitsvergleichen auf Namen und Inhalten von Elementen und Attributen)


8. Dezember 2000

Stammskizze „Information Retrieval“

7.28


XML-Beispieldaten

```
<travelguide>
<place> Zion National Park
<location> Utah </>
<activities>
hiking, canyoneering
</activities>
<lodging>
<lodge price = $ 80-140>
Zion Lodge ... </>
<motel price = $55> ... </>
</lodging>
<hikes>
<hike type=backcountry,
level=difficult, href=...>
Kolob Creek ... class 5.2 ...
</hike> ...
</place>
<place> Yosemite NP
<location> California </>
<activities> hiking, climbing
...
```



XML-Beispiel mit heterogenen Daten

```
<travelguide>
<place> Zion National Park
<location> Utah </>
<activities>
hiking, canyoneering
</activities>
<lodging>
<lodge price = $ 80-140>
Zion Lodge ... </>
<motel price = $55> ... </>
</lodging>
<hikes>
<hike type=backcountry,
level=difficult>
Kolob Creek ... class 5.2 ...
</hike> ...
</place>
<place> Yosemite NP
<location> California </>
<activities> hiking, climbing
...
```



```

...
<place>Bernese Oberland
<location>Switzerland</location>
<sight>Lauberhorn Ski Race
<category>ski, snowboard</category>
<season>winter</season>
</sight>
...
<place>Sylt
<location>Germany</location>
<sight>Beach
<category>
bathing, snorkeling
</category>
<season>
winter, summer
</season>
</sight>
...
</place>
...

```

```

...
<place>Townsville
<location>Australia</location>
<sight>Beach
<category>
scuba diving, surfing
</category>
<season>
fall, summer
</season>
</sight>
...

```

Query 1

```

Select P, S
From http://www.tours.com/
Where place As P
And P.#.(tour)? As T
And T.(sight|attraction) As S
And S.category LIKE „%swimming%“
And S.season LIKE „%summer%“

```

```

...
<place>Bernese Oberland
<location>Switzerland</location>
<sight>Lauberhorn Ski Race
<category>ski, snowboard</category>
<season>winter</season>
</sight>
...
<place>Sylt
<location>Germany</location>
<sight>Beach
<category>
bathing, snorkeling
</category>
<season>
winter, summer
</season>
</sight>
...
</place>
...

```

```

...
<place>Townsville
<location>Australia</location>
<sight>Beach
<category>
scuba diving, surfing
</category>
<season>
fall, summer
</season>
</sight>
...

```

Query 2

```

Select P, S
From http://www.tours.com/
Where place As P
And P.#.(tour)? As T
And T.(sight|attraction) As S
And S.season LIKE „%summer%“

```

```

...
<place>Bernese Oberland
<location>Switzerland</location>
<sight>Lauberhorn Ski Race
<category>ski, snowboard</category>
<season>winter</season>
</sight>
...
<place>Sylt
<location>Germany</location>
<sight>Beach
<category>
bathing, snorkeling
</category>
<season>
winter, summer
</season>
</sight>
...
</place>
...

```

```

...
<place>Townsville
<location>Australia</location>
<sight>Beach
<category>
scuba diving, surfing
</category>
<season>
fall, summer
</season>
</sight>
...

```

Query 3

```

Select P, S
From http://www.tours.com/
Where place As P
And P.#.(tour)? As T
And T.~sight As S
And S.~category ~„swimming“
And S.season LIKE „%summer%“

```

Result 3:

0.63 <http://www.germany.com/>
0.56 <http://www.australia.com/>

...

```

...
<place>Bernese Oberland
<location>Switzerland</location>
<sight>Lauberhorn Ski Race
<category>

```

```

...
<place>Sylt
<location>Germany</location>
<sight>Beach
<category>
bathing, snorkeling
</category>
<season>
winter, summer
</season>

```

```

...
<place>Townsville
<location>Australia</location>
<sight>Beach
<category>
scuba diving, surfing
</category>
<season>
fall, summer
</season>

```

XXL: Where-Klausel

- logische Konjunktion regulärer Pfadausdrücke (And)

```

place.#.(tour)?.(sight|attraction).category=„swimming“
And place.#.(tour)?.(sight|attraction).season=„summer“

```
- reguläre Pfadausdrücke und Variable (+, ?, *, n, -, n, # als Wildcard)

```

place.#.(tour)?.(sight|attraction).season
place.#.(tour)?.(sight|attraction).season As A

```
- elementare Bedingungen über Namen und Inhalt eines Elements oder Attributs (=, <, >, LIKE, % als Wildcard...)

```

category LIKE „%swimming%“

```

XXL-Syntax

Struktur einer Anfrage:
Select-From-Where

Produktionsregeln für die Where-Klausel:

S	→ path path AND path
path	→ argument path.path (path' ' path) (path)? (path)+ (path)* (path)n (path)-n # #n #-n path AS v path.v.path
argument	→ object _{LABELEXPR} object _{VAR} object _{CONST} uop argument argument bop argument
object _{LABELEXPR}	→ l l.NAME l.CONTENT
l	→ LABLEXPR
object _{VAR}	→ v v.NAME v.CONTENT
v	→ VAR
object _{CONST}	→ c d and c d or c
c	→ CONST
d	→ CONST
uop	→ ~
bop	→ = ≠ LIKE ...

mit Terminalsymbolen:
LABLEXPR ∪
VAR ∪ CONST ∪ OP

Vereinfachte XXL-Semantik (1)

Ein **Element** ist ein 5-Tupel der Form (oid, label, content, elements, attributes) mit einem Bezeichner oid, einem String label, einem String content, einer Liste elements von weiteren Elementen, die auch leer sein kann, und einer Liste attributes von Attributen.

Ein **Dokument** ist ein Element, das in keinem anderen Element enthalten ist. Für ein Element x bezeichnen $x.oid$, $x.label$, $x.content$, $x.elements$ die entsprechenden Komponenten; $x.elements[i]$ bezeichnet das i -te Element.

Ein **Datengraph** ist der einem Dokument x entsprechende Graph $G=(V,E)$ mit Elementen als Knotenmenge V und einer Kantenmenge E , die eine Kante von a nach b enthält, wenn b in $a.elements$ ist. Knoten sind mit den Labels der Elemente markiert. Die Reihenfolge in $a.elements$ wird im Graphen nicht mehr berücksichtigt. Ein Pfad p im Graph entspricht einer Label-Sequenz.

Notation:

- Für ein XML-Dokument x mit Graph $G=(V,E)$ bezeichnen
- $LABEL \subseteq \Sigma^*$ die Menge der in x vorkommenden Labels,
- $PATH \subseteq V^+$ die Menge der Pfade in G (der Länge k für k Knoten und $k-1$ Kanten für $k=1, 2, \dots$),
- VAR eine Menge von Knotenvariablen.

8. Dezember 2000

Stammklausur „Information Retrieval“

7.37

Vereinfachte XXL-Semantik (2)

LABELEXPR ist die Menge $(\Sigma \cup \{\%, \#\})^*$ mit dem Wildcard-Zeichen $\%$.

PATHEXPR ist die Menge der **regulären Pfadausdrücke**, d.h. die kleinste Menge mit den folgenden Eigenschaften:

- Jedes Wort aus LABELEXPR ist ein Pfadausdruck.
- Jede Variable $A \in VAR$ ist ein Pfadausdruck (für Pfad der Länge 1).
- Falls S und T Pfadausdrücke sind, dann sind auch
 - ST (Konkatenation), $S|T$ (Vereinigung), (S) (Klammerung),
 - $(S)?$ (optionales Vorkommen), $(S)^+$ (mehrfaches Vorkommen),
 - $(S)^*$ (optional mehrfaches Vorkommen) und $\#$ (Abk. für $(\%)^*$) Pfadausdrücke.

Eine **Variablenbindung** zu einem gegebenen Datengraphen $G=(V,E)$ ist eine Abbildung $v: VAR \rightarrow V$. $v[A]$ bezeichnet den Wert der Variablen A .

8. Dezember 2000

Stammklausur „Information Retrieval“

7.38

Vereinfachte XXL-Semantik (3)

Ein Pfad p eines Datengraphen G **erfüllt** einen Pfadausdruck E bei Variablenbindung v , wenn folgendes gilt:

- Falls E ein Labelausdruck ist, dann muß p Länge 1 haben und dem Stringmuster $E \in (\Sigma \cup \{\%, \#\})^*$ entsprechen.
- Falls E eine Variable A ist, dann muß p Länge 1 haben und $v[A]=\text{first}(p)$ sein.
- Falls E die Form ST hat, dann muß p zerlegbar sein in $\text{pre}(p)$ und $\text{suf}(p)$ mit $p=\text{pre}(p)\text{suf}(p)$, $|\text{pre}(p)| \geq 1$, $|\text{suf}(p)| \geq 1$, so daß $\text{pre}(p)$ S erfüllt und $\text{suf}(p)$ T erfüllt.
- Falls E die Form $S|T$ hat, dann muß p S oder T erfüllen.
- Falls E die Form (S) hat, dann muß p S erfüllen.
- Falls E die Form $(S)?$ hat, dann muß p leer sein oder S erfüllen.
- Falls E die Form $(S)^+$ hat, dann muß p zerlegbar sein in $\text{pre}(p)$ und $\text{suf}(p)$ mit $p=\text{pre}(p)\text{suf}(p)$, $|\text{pre}(p)| \geq 1$, $|\text{suf}(p)| \geq 1$, so daß $\text{pre}(p)$ S erfüllt und $\text{suf}(p)$ $(S)^+$ erfüllt.
- Falls E die Form $(S)^*$ hat, dann muß p leer sein oder $(S)^+$ erfüllen.
- Falls E die Form $\#$ hat, erfüllt p E .

8. Dezember 2000

Stammklausur „Information Retrieval“

7.39

Vereinfachte XXL-Semantik (4)

Eine **elementare Query** Q auf einem Datengraphen $G=(V,E)$ ist von der Form 1) E As A oder 2) $[E \text{ As}] A$ op b oder 3) $[E \text{ As}] A$ op B mit $E \in \text{PATHEXPR}$, op $\in \{<, >, \leq, \geq, =, \neq, \text{LIKE}\}$, Variablen A, B und Konst. b . Eine **Query** Q auf $G=(V,E)$ ist eine Konjunktion von elementaren Queries.

Die **Semantik einer elementaren Query** Q auf G bei Variablenbelegung v ist:

$$\mu_v[Q, G] = \{p \in V^+ \mid p \text{ erfüllt } E \text{ und es gilt } \text{last}(p).\text{content op } v[A] \text{ op } b \text{ bzw. } \text{last}(p).\text{content op } v[A] \text{ op } v[B]\}.$$

Die **Semantik einer Query** $Q = Q_1 \& Q_2 \& \dots \& Q_m$ mit elementaren Queries Q_1, \dots, Q_m auf G ist:

$$\mu[Q, G] = \{\text{Teilgraphen } G' \text{ von } G \mid G' \text{ ist die Vereinigung von Pfaden } p_1, \dots, p_m \in V^+ \text{ und es gibt eine Variablenbelegung } v, \text{ so daß für alle } i=1, \dots, m \text{ gilt: } p_i \in \mu_v[Q_i, G]\}.$$

8. Dezember 2000

Stammklausur „Information Retrieval“


7.40

XXL: Pfadausdruck \rightarrow NEA

Where-Klausel einer Query

- Ähnlichkeitsoperator \sim

Query 3
 Select P, S
 From http://www.tours.com/
 Where place As P
 And P.#.(tour)? As T
 And T.~sight As S
 And S.~category~„swimming“
 And S.season LIKE „%summer%“



8. Dezember 2000


Stammklausur „Information Retrieval“

7.41

XXL: Ähnlichkeitsoperator \sim (1)

Where-Klausel einer Query

- Ähnlichkeitsoperator \sim
- Regeln zur Relevanzbewertung von Knoten und Pfaden



8. Dezember 2000


Stammklausur „Information Retrieval“

7.42

XXL: Ähnlichkeitsoperator ~ (2)

Where-Klausel einer Query

- Ähnlichkeitsoperator ~
- Regeln zur Relevanzbewertung von Knoten und Pfaden



XXL: Ähnlichkeitsoperator ~ (3)

Query 3: $\text{Where place As P And P.\#.(tour)? As T And T.\sim \text{sight As S And S.\sim category} \sim \text{„swimming“ And S.season LIKE } \text{„summer“}$

Result 3: 0.63 <http://www.germany.com/>
0.56 <http://www.australia.com/>

...
<place>Bernese Oberland	<place>Sylt	<place>Townsville
<location>Switzerland	<location>Germany</location>	<location>Australia</location>
<sight>Interlaken	<sight>Beach	<sight>Beach
<category>ski, snow	<category>swimming, bathing, snorkeling	<category>scuba diving, surfing
<season>winter	<season>winter, summer	<season>fall, summer
</sight>	</season>	</season>
</place>	</sight>	</sight>
...

XXL-Semantik mit Ähnlichkeitsoperator ~ (1)

Relevanz-Score für primitive Bedingungen:

- Für Elementinhaltsvergleiche basiert der Score auf der tf*idf-Formel.
- Für Element- und Attributnamensvergleiche basiert der Score wahlweise auf der
 - Levenshtein-String-Ähnlichkeit oder
 - einer „semantischen“ Ähnlichkeitsfunktion auf einem Ontologiebaum für Elementnamen
- Für Attributwertevergleiche ist der Score typenspezifisch (z.B. basierend auf Intervallen bei Geldbeträgen oder Datumsangaben oder berechneten Distanzen, Fahrzeiten usw. bei Ortsangaben)

XXL-Semantik mit Ähnlichkeitsoperator ~ (2)

Relevanz-Score für Pfade:

- Für Pfade p_1 und p_2 mit Scores π_1 und π_2 bzgl. Bedingungen c_1 und c_2 ist der Score von $p_1.p_2$ bzgl. " $c_1.c_2$ " $\pi_1*\pi_2$.
- Für Pfad p mit Score π bzgl. c ist der Score von p bzgl. " c ?" π .
- Für Pfade p_1, p_2, \dots, p_m mit Scores $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m$ bzgl. c ist der Score von $p_1.p_2. \dots .p_m$ bzgl. " $c+$ ", " $c*$ ", " cn " und " $c-n$ " $\pi_1*\pi_2*\dots*\pi_m$ bzw. $\pi_1*\pi_2*\dots*\pi_m$ falls $p_1.p_2. \dots .p_m$ nicht leer ist, 1 sonst bzw. $\pi_1*\pi_2*\dots*\pi_m$ falls $n=m$, 0 sonst bzw. $\pi_1*\pi_2*\dots*\pi_m$ falls $m \leq n$, 0 sonst.
- Für Pfad p und Bedingung " $\%$ " (z.B. " $(\%)*$ " bzw. " $\#$ ") ist der Score 1.

Relevanz-Score für Teilgraphen:

- Für Teilgraphen g_1 und g_2 mit Scores π_1 und π_2 bzgl. c_1 und c_2 ist der Score von $g_1 \cup g_2$ bzgl. " $c_1 | c_2$ " $\pi_1 + \pi_2 - \pi_1*\pi_2$ und der Score von $g_1 \cup g_2$ bzgl. " $c_1 \& c_2$ " $\pi_1*\pi_2$.
- Für Teilgraphen g_1 und g_2 mit Scores π_1 und π_2 bzgl. c_1 und c_2 ist der Score von $g_1.g_2$ bzgl. " $c_1.c_2$ " $\pi_1*\pi_2$.

XXL-Semantik mit Ähnlichkeitsoperator ~ (3)

Für einen Ontologiebaum (V, E) mit gewichteten Kanten ist die Distanz zwischen zwei Knoten, $\text{dist}: V \times V \rightarrow [0..1]$, wie folgt definiert:

- Für Knoten v_1 und v_2 auf demselben Wurzel-Blatt-Pfad ist $\text{dist}(v_1, v_2)$ die Anzahl der Kanten zwischen v_1 und v_2 .
 - Für Geschwisterknoten v_1, v_2 mit Vater p ist $\text{siblingdist}(v_1, v_2) = |\text{weight}(p, v_1) - \text{weight}(p, v_2)| / |\text{children}(p)|$
 - Für beliebige Knoten v_1, v_2 mit dem kleinsten gemeinsamen Vorfahren p , der Kinder p_1 und p_2 mit Pfaden $p.p_1 \dots v_1$ und $p.p_2 \dots v_2$ hat $\text{dist}(v_1, v_2) = (\text{length}(p.p_1, v_1) + \text{length}(p.p_2, v_2) + \text{siblingdist}(p_1, p_2) + 1) / \text{maxdist}(v_1, v_2)$, wobei $\text{maxdist}(v_1, v_2) = \text{length}(r, v_1) + \text{length}(r, v_2)$ ein Normierungsfaktor und r die Wurzel des Baums ist.
- Die Ähnlichkeit zweier Knoten ist dann: $\text{sim}(v_1, v_2) = 1 - \text{dist}(v_1, v_2)$.

Implementierung mit Oracle8i interMedia

Abbildung von XML-Dokumenten auf relationale Tabellen:

Documents (URL, root_oid) Attributes (oid, name, value)
Elements (oid, name, content) Edges (oid, parent_oid)

```
Select P, S From http://www.tours.com/
Where place As P And P.#.(tour)? As T And T.~sight As S
And S.~category~„swimming“ And S.season=„summer“
```

Abbildung von XXL-Anfragen auf SQL und Oracle8i interMedia
→ Testen elementarer Bedingungen + Aufbau des Resultatgraphs

```
Select e, SCORE(1)+SCORE(2)-SCORE(1)*SCORE(2)
From Elements e, Edges v
Where CONTAINS (e.name, SYN(category), 1)>0
And CONTAINS (e.content, „?swimming“, 2)>0
And e.oid = v.oid
And v.parent_oid=a current leaf in resultgraph
```