UNIVERSITÄT DES SAARLANDES
Fachbereich 14 – Informatik
Lehrstuhl Prof. Weikum

Datenbanksysteme WS 1998/99

Beispiellösung zu Übung 5

Aufgabe 1:

a) Entwerfen Sie zur - bisher relational spezifizierten - Musikdatenbank (Übungsblatt 3, Aufgabe 2) ein entsprechendes ODL-Schema unter Ausnutzung der 'relationship'-Klausel.

```
class Disk {
 extent Disks;
 attribute String DiskTitel;
 attribute Float Preis;
 relationship list<Musikstueck> hatStuecke inverse Musikstueck::aufDisk;
}
class Musikstueck {
 extent Musikstuecke;
 relationship Disk aufDisk inverse Disk::hatStuecke;
 relationship set<Interpret> hatInterpreten inverse Interpret::musikstueck;
 relationship set<Interpret> hatAutoren inverse Autor::musikstueck;
 attribute String Titel;
 attribute Integer Laenge;
}
class Person {
 extent Personen;
 attribute String Name;
 attribute String Nationalitaet;
 relationship set<Interpret> interpretIn inverse Interpret::person;
 relationship set<Autor> autorVon inverse Autor::person;
}

class Interpret {
 extent Interpreten;
 relationship Person person inverse Person::interpretIn;
 relationship Musikstueck musikstueck inverse
Musikstueck::hatInterpreten;
 attribute String Funktion;
 attribute String Instrument;
}

class Autor {
 extent Autoren;
```



```
 relationship Person person inverse Person::autorVon;
 relationship Musikstueck musikstueck inverse Musikstueck::hatAutoren;
 attribute String Taetigkeit;
}
```

b) Erweitern Sie das ODL-Schema von a) um

- Attribute zur Speicherung von Musikaufnahmen als digitales Audio sowie zur Speicherung von Fotos von Musikern,

```
class Musikstueck {
 extent Musikstuecke;
 relationship Disk aufDisk inverse Disk::hatStuecke;
 relationship set<Interpret> hatInterpreten inverse
Interpret::musikstueck;
 relationship set<Interpret> hatAutoren inverse Autor::musikstueck;
 attribute String Titel;
 attribute Integer Laenge;
 relationship Audio audio inverse Audio::zuHoeren;
}

class Audio {
 extent Audios;
 attribute Binary audio;
 relationship Musikstueck zuHoeren inverse Musikstueck::audio;
}

class Person {
 extent Personen;
 attribute String Name;
 attribute String Nationalitaet;
 relationship Bild bild inverse Bild::zeigtPerson;
}

class Bild {
 extent Bilder;
 attribute Binary bild;
 relationship Person zeigtPerson inverse Person::bild;
}
```

- Methoden für das Ermitteln
  - der Gesamtdauer einer CD,
  - der verschiedenen Nationen, aus denen die Interpreten eines Musikstücks kommen, sowie
  - der verschiedenen Nationen, aus denen die Interpreten einer Disk kommen.

```
class Disk {
 ....
```

```
 Real Gesamtlaenge();
 set<String> verschiedeneNationen();
}


class Musikstueck {
 ....
 set<String> verschiedeneNationen();
}

class Disk::Gesamtlaenge {
 Integer l=0;
 list<Ref<Musikstueck>> DiskStuecke= this->hatStuecke;
 Iterator<Ref<Musikstueck>> it=  DiskStuecke->create_iterator();
 Ref<Musikstueck> m;
 while( m= it.next() )
 {
  l+= m->Laenge;
 }
 return l;
}

interface Musikstueck::verschiedeneNationen {
 set<String> nationen;
 list<Ref<Interpret>> interpreten= this->hatInterpreten;
 Iterator<Ref<Interpret>> it_i= interpreten->create_iterator();
 Ref<Interpret> i;
 while( i= it_i.next() )
 {
  nationen->insert_element( i->person->nationalitaet );
 }
 return nationen;
}

interface Disk::verschiedeneNationen()
{
 set<String> nationen;
 list<Ref<Musikstueck>> diskStuecke= this->hatStuecke;
 Iterator<Ref<Musikstueck>> it_m=  diskStuecke->create_iterator();
 Ref<Musikstueck> m;
 while( m= it_m.next() )
 {
  nationen->union( m->verschiedeneNationen() );
 }
 return nationen;
}
```


c) Formulieren Sie die folgenden Anfragen in OQL

- Welche Stücke hat F. Chopin komponiert?

```
SELECT DISTINCT (M.Titel)
FROM Musikstuecke M
WHERE (EXISTS A in M.hatAutoren : A.person.Name="F.Chopin"  AND
                                  A.taetigkeit   ="Komponist");
```

alternativ:

```
SELECT DISTINCT (A.musikstueck.Titel)
FROM Autoren A
WHERE A.person.Name="F.Chopin" AND
      A.taetigkeit="Komponist";
```

aber nicht:

```
SELECT DISTINCT (M.Titel)
FROM Musikstuecke M
WHERE M.hatAutoren.person.Name= "F.Chopin" AND
      M.hatAutoren.taetigkeit= "Komponist";
```

- Welche Disks enthalten kein Stück, das länger als 60 (Sekunden) dauert?

```
SELECT DISTINCT( D.DiskTitel )
FROM Disks D
WHERE (FOR ALL M in D.hatStuecke: M.Laenge<=60);
```

- Welchen Durchschnittspreis haben Disks, auf denen Interpreten aus über drei Nationen zu hören sind und mindestens ein Interpret aus Deutschland kommt?

```
SELECT AVG( D.Preis )
FROM Disks D
WHERE D.verschiedeneNationen()->cardinality>=3 AND
      D.verschiedeneNationen()->contains_element("Deutschland");
```

- Auf welchen Disks sind Trompeten zu hören?

```
SELECT I.musikstueck.aufDisk.diskTitel
FROM Interpreten I
WHERE I.Instrument="Trompete";
```

- Auf welchen Disks gibt es ein Musikstück mit einer Dauer von weniger als 10 Sekunden?

```
SELECT D.DiskTitel
FROM Disks D
WHERE ( EXISTS M IN D.musikstuecke: M.Laenge<10 );
```

oder:

```
SELECT D.DiskTitel
FROM Disks D
WHERE D.musikstuecke.Laenge<10;
```

- Wieviele verschiedene Nationalitäten haben im Durchschnitt die Interpreten auf einer Disk?

```
SELECT AVG( L.cardinality )
FROM ( SELECT D.verschiedeneNationen() AS L );
```

Aufgabe 2:

Gegeben ist das folgende ODL-Schema einer extrem vereinfachten Klimadatenbank.

```
class Land {
  extent Laender;
  key Landesbez;
  attribute String Landesbez;
  relationship Set<Stadt> HatStaedte inverse Stadt::GehoertZuL;
  relationship Set<See> HatSeen inverse See:GehoertZuL;
}

class Stadt {
  extent Staedte;
  key Stadtname;
  attribute String Stadtname;
  attribute Integer Einwohnerzahl;
  relationship Land GehoertZuL inverse Land::HatStaedte;
  relationship Set<Fluss> LiegtAnF inverse Fluss::FliesstDurchS;
  attribute Zeitreihe Temperatur;
  attribute Zeitreihe Niederschlag;
}

class Fluss {
  extent Fluesse;
  key Flussbez;
  attribute String Flussbez;
  relationship Set<Stadt> FliesstDurchS inverse Stadt::LiegtAnF;
  relationship Set<See> HatSeen inverse See::GehoertZuF;
}

class See {
  extent Seen;
  key Seebez;
  attribute String Seebez;
  relationship Fluss GehoertZuF inverse Fluss::HatSeen;
  relationship Set<Land> GehoertZuL inverse Land::HatSeen;
  attribute Zeitreihe Pegelstand;
}

interface Zeitreihe {
```



```
  attribute Array<Struct<Tagesdaten: Date; Messwerte: Real>>;
  Real Messwert (in Date);
  Real Durchschnittswert (in Date, in Date);
          // Durchschnitt von Datum1 bis Datum2
  Real Gleitdurchschnittswert (in Integer);
          // Gleitender Durchschnitt fr N aufeinander folgende Tage
}
```

Formulieren Sie die folgenden Anfragen in OQL:

a) Welche Seen wären von einer Wasserverschmutzung in einer Schweizer Stadt betroffen?

```
SELECT DISTINCT(FLATTEN(L.HatStaedte.LiegtAnF.HatSeen))
FROM Laender L
WHERE L.Landesbez= "Schweiz";
```

Bemerkung zu FLATTEN:
L.HatStaedte liefert eine Menge (Menge='set' ist Subklasse von 'collection') von Städten, L.HatStaedte.LiegtAnF liefert dann eine Menge von Mengen von Flüssen und L.HatStaedte.LiegtAnF. liefert schließlich eine Menge von Mengen von Mengen von Seen.
Wir nehmen zur Vereinfachung an, daß die Funktion *FLATTEN* beliebig tief verschachtelte Collections von Collections von .. von Collections mit Instanzen vom Typ T in eine (flache) Collection mit Instanzen vom Typ T konvertieren kann. Laut ODMG 2.0 ist die Funktion nur auf eine Collection einer Collection vom Typ T anwendbar, so daß *FLATTEN* demnach eigentlich mehrfach angewendet werden müßte (siehe R.G.G Cattel et al.: *The Object Database Standart: ODMG 2.0*, p110f).

b) Welche Seen wären von einer Wasserverschmutzung in einer Schweizer Großstadt (d.h. mit mehr als 100 000 Einwohnern) betroffen?

```
SELECT DISTINCT(FLATTEN(s.LiegtAnF.HatSeen))
FROM Staedte s
WHERE S.GehoertZuL.Landesbez= "Schweiz";
AND S.Einwohnerzahl>100000;
```

c) Wie hoch waren am 11. November 1998 die Pegelstände der Seen in Bangladesh?

```
SELECT S.Pegelstand.Messwert(11.Nov 1998)
FROM Seen S
WHERE S.GehoertZuL.LandesBez="Bangladesh";
```

oder:

```
SELECT S.Pegelstand.Messwert(11.Nov 1998)
FROM Seen S
WHERE FLATTEN(S.GehoertZuL.LandesBez)->contains_element("Bangladesh");
```

oder:

```
SELECT S.Pegelstand.Messwert(11.Nov 1998)
FROM Seen S
WHERE (EXISTS L IN S.GehoertZuL: L.LandesBez="Bangladesh");
```

d) In welchen anderen Ländern könnte sich ein starker Regen in Bangladesh potentiell auswirken?

```
SELECT DISTINCT (L.LandesBez)
FROM Laender L
WHERE L.HatStaedte.LiegtAnF.FliesstDurchS.GehoertZuL.Landesbez="Bangladesh"
   OR L.HatSeen.GehoertZuL.Landesbez="Bangladesh";
```

Alternativen gemäß c)

e) Wie hoch ist der 7-Tages-Durchschnitt der Temperatur in den am Strom Sambesi liegenden Städten?

```
SELECT S.Stadtname, S.Temperatur.Gleitdurchschnittswert(7)
FROM Staedte S
WHERE S.LiegtAnF.Flussbez="Sambesi";
```

Alternativen gemäß c)

f) Wie hoch war am 15. November 1998 die Durchschnittstemperatur der Großstädte (d.h. mit mehr als 100 000 Einwohnern) in China?

```
SELECT AVG( S.Temperatur.Messwert(15.Nov 1998) )
FROM Staedte S
WHERE S.Einwohnerzahl>100000 AND S.GehoertZuL.Landesbez="China";
```